

ADBLUE[®]



Tipo	Contenuto [l]	Art.
Tanica con versatore	10	5861 700 100
Fusto	200	5861 700 101
Cisterna	1000	5861 700 102

Consigli di prudenza: conservare il recipiente perfettamente chiuso e fuori dalla portata dei bambini. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a +30°C

Parametro	Specifica	u.m.	Metodo di analisi
Aspetto	Liquido limpido incolore, privo di corpi in sospensione		
Contenuto di urea	31.8 + 33.2	% p/p	ISO 22241-2 Annex B ISO 22241-2 Annex C
Densità a 20°C	1087,0 + 1093,0	kg/m³	ISO 3675 o ISO 12185
Indice di rifrazione a 20°C	1.3814 + 1.3843	-	ISO 22241-2 Annex C
Aldeidi	max. 5	mg/kg	ISO 22241-2 Annex F
Alcalinità come NH3 libera	max. 0,2	% p/p	ISO 22241-2 Annex D
Biuret	max. 0,3	% p/p	ISO 22241-2 Annex E
Sostanze insolubili	max. 20	mg/kg	ISO 22241-2 Annex G
Fosfati (PO4)	max. 0,5	mg/kg	ISO 22241-2 Annex H
Calcio	max. 0,5	mg/kg	ISO 22241-2 Annex I
Ferro	max. 0,5		
Rame	max. 0,2		
Zinco	max. 0,2		
Cromo	max. 0,2		
Nichel	max. 0,2		
Alluminio	max. 0,5		
Magnesio	max. 0,5		
Sodio	max. 0,5		
Potassio	max. 0,5		
Identificazione	Identico al riferimento	-	ISO 22241-2 Annex J
Temperatura di congelamento	-11°C ca.	-	ISO 1392:1977

Prodotto conforme alla norma ISO 22241-1

Soluzione sviluppata per i veicoli a motore di nuova generazione atta a ridurre le emissioni di ossidi di azoto dai gas di scarico NOx delle motorizzazioni diesel.

Migliora le prestazioni dei veicoli con sistema SCR (Selective Catalyst Reduction)

- realizzato secondo le indicazioni della VDA
- urea pura 32.5%, acqua dissalata 67.5%
- abbassa la soglia dei consumi in termini di carburante utilizzato
- mantiene il motore in condizioni di prestazione migliori
- il sistema SCR risulta preservato e mantiene il suo efficace funzionamento solamente utilizzando AdBlue[®] certificato
- AdBlue[®] di scarsa qualità può infatti portare ad effetti diametralmente opposti e gravi danni al sistema SCR

Utilizzo: l'impiego del prodotto è esclusivo per veicoli diesel con predisposizione AdBlue[®]. Versare nell'apposito serbatoio AdBlue[®]

Avvertenze d'uso: tutte le operazioni di manipolazione del prodotto devono essere eseguite con recipienti ed accessori ben puliti. Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

"AdBlue[®]" è un marchio registrato da Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)".

RESPONSABILI TERRITORIO ACCORDO

